

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge R730xd 210-ADCX-104 (ДЕЛЛ) (210-ADCX-104)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 210-ADCX-104

Характеристики товара

Фото 210-ADCX-104

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge R730xd 210-ADCX-104 (ДЕЛЛ)

Сервер Dell PowerEdge R730xd

(up to 24x2.5"+2x2.5"), Base No (CPU,Mem,Contr,LOM, HDD,PSU, BEZEL) iDRAC8 Ent, Rack Rails with ARM,2U, TPM 2.0, 39m PNBD

Сервер представляет собой высокопроизводительную платформу для эффективного развертывания средств виртуализации, сочетающий в себе высочайшую производительность и низкое энергопотребление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge R730xd 210-ADCX-104 (ДЕЛЛ)

Оптический привод	Нет
Чипсет	Intel C610
Сокет	LGA2011-3
Поддержка PCI Express 3.0	Есть
Частота системной шины	100 МГц
Наличие слота под райзер-карту	Есть
Аудиокарта	Отсутствует
Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0)	Есть
Количество слотов оперативной памяти	24
Максимальная частота	2400 МГц
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальный объем	3 ТБ
Максимальное кол-во жестких дисков	26 шт
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Объем видеопамяи	16 МБ
Охлаждение	Воздушное
Модель	Dell PowerEdge R730xd

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Горячая замена жесткого диска	Есть
Допустимая высота карт расширения	FH (FP), LP
Горячая замена блока питания	Есть
Кнопки на передней панели	Power
Индикация	System identification, Health indicator, Hard drive indicator, Electrical indicator, Temperature indicator, Memory indicator, PCIe indicator
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Операционная система	Не установлена
Поддерживаемые ОС	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX
Разъем IPMI (Management LAN)	1 шт
Тип поддерживаемой памяти	LRDIMM DDR4, RDIMM DDR4
Количество внешних отсеков 2.5"	26 шт
Количество материнских плат	1
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
Артикул производителя (Part Number)	210-ADBC-246
Форм-фактор	Rack Mount
Цвет	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Габариты	444 x 87.3 x 755 мм
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Вес нетто	16 кг
Линейка	PowerEdge R730XD
Температура хранения	от -40°C до 60°C
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)
Тип сервера	Одноплатформенный
Количество установленных процессоров	Не установлено
Максимально допустимое количество процессоров	2
Вес брутто	30 кг
Тип установленной памяти	Не установлена
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Нет
Максимальное количество блоков питания	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть
USB 2.0	1 шт
D-Sub	1 шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество юнитов	2 U
Количество слотов расширения	6
Поддержка ECC	Есть
Предупреждение	Для задействования всех разъемов и интегрированных контроллеров необходимо установить оба процессора
Максимальное количество платформ	1 шт
Модельный ряд	Intel Xeon
Поддерживаемые линейки моделей	Intel Xeon семейства E5 2600 v4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge R730xd 210-ADCX-104 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>